



TEST DATA OF CBS504805

(48V INPUT)

Regulated DC Power Supply
Feb. 27, 2001

Approved by : Takayuki Fukuda
Takayuki Fukuda Design Manager

Prepared by : Atsushi Yoshiyama
Atsushi Yoshiyama Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO.,LTD.



C O N T E N T S

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Input Current (by Input Voltage)	2
入力電流 (入力電圧特性)	
3. Input Current (by Load Current)	3
入力電流 (負荷特性)	
4. Input Power (by Load Current)	4
入力電力 (負荷特性)	
5. Efficiency (by Input Voltage)	5
効率 (入力電圧特性)	
6. Efficiency (by Load Current)	6
効率 (負荷特性)	
7. Load Regulation	7
静的負荷変動	
8. Ripple Voltage (by Load Current)	8
リップル電圧 (負荷特性)	
9. Ripple-Noise	9
リップルノイズ	
10. Overcurrent Protection	10
過電流保護	
11. Overvoltage Protection	11
過電圧保護	
12. Dynamic Load Response	12
動的負荷変動	
13. Rise and Fall Time	13
立上り、立下り時間	
14. Ambient Temperature Drift	14
周囲温度変動	
15. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	15
最低レギュレーション電圧	
16. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	16
リップル電圧 (周囲温度特性)	
17. Time Lapse Drift	17
経時ドリフト	
18. Output Voltage Accuracy	18
定電圧精度	
19. Condensation	19
結露特性	
20. Line Noise Tolerance	20
入力雑音耐量	
21. Figure of Testing Circuitry	21
測定回路図	

(Final Page 21)



Model	CBS504805	Temperature	25°C																																
Item	Line Regulation 静的入力変動	Testing Circuitry	Figure A																																
Object	+5V10A																																		
1. Graph			2. Values																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th colspan="2">Output Voltage [V]</th> </tr> <tr> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>33</td><td>5.076</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>36</td><td>5.076</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>40</td><td>5.076</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>48</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> <tr><td>55</td><td>5.076</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>60</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> <tr><td>70</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> <tr><td>76</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> <tr><td>80</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> </tbody> </table>	Input Voltage [V]	Output Voltage [V]		Load 50%	Load 100%	33	5.076	5.077	36	5.076	5.077	40	5.076	5.077	48	5.076	5.076	55	5.076	5.077	60	5.076	5.076	70	5.076	5.076	76	5.076	5.076	80	5.076	5.076
Input Voltage [V]	Output Voltage [V]																																		
	Load 50%	Load 100%																																	
33	5.076	5.077																																	
36	5.076	5.077																																	
40	5.076	5.077																																	
48	5.076	5.076																																	
55	5.076	5.077																																	
60	5.076	5.076																																	
70	5.076	5.076																																	
76	5.076	5.076																																	
80	5.076	5.076																																	

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805	Temperature 25°C Testing Circuitry Figure A																																																																									
Item	Input Current (by Input Voltage) 入力電流 (入力電圧特性)																																																																										
Object	—																																																																										
1. Graph	<p>— △ — Load 100% --- □ --- Load 50% --- ○ --- Load 0%</p>																																																																										
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th colspan="3">Input Current [A]</th> </tr> <tr> <th>Load 0%</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8.0</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>16.0</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>24.0</td><td>0.008</td><td>0.008</td><td>0.008</td></tr> <tr><td>30.6</td><td>0.052</td><td>1.049</td><td>1.964</td></tr> <tr><td>33.0</td><td>0.050</td><td>0.951</td><td>1.832</td></tr> <tr><td>36.0</td><td>0.048</td><td>0.860</td><td>1.660</td></tr> <tr><td>40.0</td><td>0.046</td><td>0.770</td><td>1.489</td></tr> <tr><td>48.0</td><td>0.042</td><td>0.645</td><td>1.242</td></tr> <tr><td>60.0</td><td>0.038</td><td>0.522</td><td>0.998</td></tr> <tr><td>70.0</td><td>0.032</td><td>0.452</td><td>0.859</td></tr> <tr><td>76.0</td><td>0.031</td><td>0.419</td><td>0.794</td></tr> <tr><td>80.0</td><td>0.030</td><td>0.420</td><td>0.756</td></tr> <tr><td>---</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>---</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>---</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>---</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>				Input Voltage [V]	Input Current [A]			Load 0%	Load 50%	Load 100%	8.0	0.000	0.000	0.000	16.0	0.000	0.000	0.000	24.0	0.008	0.008	0.008	30.6	0.052	1.049	1.964	33.0	0.050	0.951	1.832	36.0	0.048	0.860	1.660	40.0	0.046	0.770	1.489	48.0	0.042	0.645	1.242	60.0	0.038	0.522	0.998	70.0	0.032	0.452	0.859	76.0	0.031	0.419	0.794	80.0	0.030	0.420	0.756	---	—	—	—	---	—	—	—	---	—	—	—	---	—	—	—
Input Voltage [V]	Input Current [A]																																																																										
	Load 0%	Load 50%	Load 100%																																																																								
8.0	0.000	0.000	0.000																																																																								
16.0	0.000	0.000	0.000																																																																								
24.0	0.008	0.008	0.008																																																																								
30.6	0.052	1.049	1.964																																																																								
33.0	0.050	0.951	1.832																																																																								
36.0	0.048	0.860	1.660																																																																								
40.0	0.046	0.770	1.489																																																																								
48.0	0.042	0.645	1.242																																																																								
60.0	0.038	0.522	0.998																																																																								
70.0	0.032	0.452	0.859																																																																								
76.0	0.031	0.419	0.794																																																																								
80.0	0.030	0.420	0.756																																																																								
---	—	—	—																																																																								
---	—	—	—																																																																								
---	—	—	—																																																																								
---	—	—	—																																																																								

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																																																			
Item	Input Current (by Load Current) 入力電流 (負荷特性)	Testing Circuitry	Figure A																																																			
Object	<hr/>																																																					
1. Graph	<p>—△— Input Volt. 36V - - -□--- Input Volt. 48V - - ○--- Input Volt. 76V</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from Figure A</caption> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 36V [A]</th> <th>Input Volt. 48V [A]</th> <th>Input Volt. 76V [A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.048</td><td>0.042</td><td>0.030</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>0.301</td><td>0.225</td><td>0.152</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.533</td><td>0.399</td><td>0.265</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>0.769</td><td>0.576</td><td>0.376</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1.008</td><td>0.755</td><td>0.488</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>1.251</td><td>0.936</td><td>0.602</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>1.498</td><td>1.120</td><td>0.717</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>1.663</td><td>1.244</td><td>0.794</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>1.836</td><td>1.369</td><td>0.873</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 36V [A]	Input Volt. 48V [A]	Input Volt. 76V [A]	0.0	0.048	0.042	0.030	1.5	0.301	0.225	0.152	3.0	0.533	0.399	0.265	4.5	0.769	0.576	0.376	6.0	1.008	0.755	0.488	7.5	1.251	0.936	0.602	9.0	1.498	1.120	0.717	10.0	1.663	1.244	0.794	11.0	1.836	1.369	0.873	—	—	—	—	—	—	—	—			
Load Current [A]	Input Volt. 36V [A]	Input Volt. 48V [A]	Input Volt. 76V [A]																																																			
0.0	0.048	0.042	0.030																																																			
1.5	0.301	0.225	0.152																																																			
3.0	0.533	0.399	0.265																																																			
4.5	0.769	0.576	0.376																																																			
6.0	1.008	0.755	0.488																																																			
7.5	1.251	0.936	0.602																																																			
9.0	1.498	1.120	0.717																																																			
10.0	1.663	1.244	0.794																																																			
11.0	1.836	1.369	0.873																																																			
—	—	—	—																																																			
—	—	—	—																																																			
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="3">Input Current [A]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36[V]</th> <th>Input Volt. 48[V]</th> <th>Input Volt. 76[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.048</td><td>0.042</td><td>0.030</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>0.301</td><td>0.225</td><td>0.152</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.533</td><td>0.399</td><td>0.265</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>0.769</td><td>0.576</td><td>0.376</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1.008</td><td>0.755</td><td>0.488</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>1.251</td><td>0.936</td><td>0.602</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>1.498</td><td>1.120</td><td>0.717</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>1.663</td><td>1.244</td><td>0.794</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>1.836</td><td>1.369</td><td>0.873</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Current [A]			Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]	0.0	0.048	0.042	0.030	1.5	0.301	0.225	0.152	3.0	0.533	0.399	0.265	4.5	0.769	0.576	0.376	6.0	1.008	0.755	0.488	7.5	1.251	0.936	0.602	9.0	1.498	1.120	0.717	10.0	1.663	1.244	0.794	11.0	1.836	1.369	0.873	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Current [A]																																																					
	Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]																																																			
0.0	0.048	0.042	0.030																																																			
1.5	0.301	0.225	0.152																																																			
3.0	0.533	0.399	0.265																																																			
4.5	0.769	0.576	0.376																																																			
6.0	1.008	0.755	0.488																																																			
7.5	1.251	0.936	0.602																																																			
9.0	1.498	1.120	0.717																																																			
10.0	1.663	1.244	0.794																																																			
11.0	1.836	1.369	0.873																																																			
—	—	—	—																																																			
—	—	—	—																																																			

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805																																																					
Item	Input Power (by Load Current) 入力電力 (負荷特性)	Temperature Testing Circuitry	25°C Figure A																																																			
Object	<hr/>																																																					
1. Graph	<p style="text-align: center;"> —△— Input Volt. 36V ---□--- Input Volt. 48V ---○--- Input Volt. 76V </p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>36V [W]</th> <th>48V [W]</th> <th>76V [W]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>1.75</td><td>2.00</td><td>2.36</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>10.87</td><td>10.86</td><td>11.65</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>19.24</td><td>19.14</td><td>20.21</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>27.67</td><td>27.62</td><td>28.71</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>36.30</td><td>36.25</td><td>37.30</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>45.00</td><td>44.90</td><td>45.90</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>53.70</td><td>53.70</td><td>54.60</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>59.60</td><td>59.60</td><td>60.50</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>65.90</td><td>65.50</td><td>66.50</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	36V [W]	48V [W]	76V [W]	0.0	1.75	2.00	2.36	1.5	10.87	10.86	11.65	3.0	19.24	19.14	20.21	4.5	27.67	27.62	28.71	6.0	36.30	36.25	37.30	7.5	45.00	44.90	45.90	9.0	53.70	53.70	54.60	10.0	59.60	59.60	60.50	11.0	65.90	65.50	66.50	--	-	-	-	--	-	-	-			
Load Current [A]	36V [W]	48V [W]	76V [W]																																																			
0.0	1.75	2.00	2.36																																																			
1.5	10.87	10.86	11.65																																																			
3.0	19.24	19.14	20.21																																																			
4.5	27.67	27.62	28.71																																																			
6.0	36.30	36.25	37.30																																																			
7.5	45.00	44.90	45.90																																																			
9.0	53.70	53.70	54.60																																																			
10.0	59.60	59.60	60.50																																																			
11.0	65.90	65.50	66.50																																																			
--	-	-	-																																																			
--	-	-	-																																																			
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="3">Input Power [W]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36[V]</th> <th>Input Volt. 48[V]</th> <th>Input Volt. 76[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>1.75</td><td>2.00</td><td>2.36</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>10.87</td><td>10.86</td><td>11.65</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>19.24</td><td>19.14</td><td>20.21</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>27.67</td><td>27.62</td><td>28.71</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>36.30</td><td>36.25</td><td>37.30</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>45.00</td><td>44.90</td><td>45.90</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>53.70</td><td>53.70</td><td>54.60</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>59.60</td><td>59.60</td><td>60.50</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>65.90</td><td>65.50</td><td>66.50</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Power [W]			Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]	0.0	1.75	2.00	2.36	1.5	10.87	10.86	11.65	3.0	19.24	19.14	20.21	4.5	27.67	27.62	28.71	6.0	36.30	36.25	37.30	7.5	45.00	44.90	45.90	9.0	53.70	53.70	54.60	10.0	59.60	59.60	60.50	11.0	65.90	65.50	66.50	--	-	-	-	--	-	-	-
Load Current [A]	Input Power [W]																																																					
	Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]																																																			
0.0	1.75	2.00	2.36																																																			
1.5	10.87	10.86	11.65																																																			
3.0	19.24	19.14	20.21																																																			
4.5	27.67	27.62	28.71																																																			
6.0	36.30	36.25	37.30																																																			
7.5	45.00	44.90	45.90																																																			
9.0	53.70	53.70	54.60																																																			
10.0	59.60	59.60	60.50																																																			
11.0	65.90	65.50	66.50																																																			
--	-	-	-																																																			
--	-	-	-																																																			

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																																
Item	Efficiency (by Input Voltage) 効率(入力電圧特性)	Testing Circuitry	Figure A																																
Object	—	—	—																																
1. Graph			2. Values																																
<p>Efficiency [%]</p> <p>Input Voltage [V]</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th colspan="2">Efficiency [%]</th> </tr> <tr> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>33</td><td>82.2</td><td>83.9</td></tr> <tr><td>36</td><td>83.1</td><td>85.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>83.6</td><td>85.2</td></tr> <tr><td>48</td><td>83.0</td><td>85.0</td></tr> <tr><td>55</td><td>82.6</td><td>84.7</td></tr> <tr><td>60</td><td>82.0</td><td>84.6</td></tr> <tr><td>70</td><td>81.0</td><td>83.9</td></tr> <tr><td>76</td><td>80.6</td><td>83.9</td></tr> <tr><td>80</td><td>80.1</td><td>83.6</td></tr> </tbody> </table>	Input Voltage [V]	Efficiency [%]		Load 50%	Load 100%	33	82.2	83.9	36	83.1	85.0	40	83.6	85.2	48	83.0	85.0	55	82.6	84.7	60	82.0	84.6	70	81.0	83.9	76	80.6	83.9	80	80.1	83.6
Input Voltage [V]	Efficiency [%]																																		
	Load 50%	Load 100%																																	
33	82.2	83.9																																	
36	83.1	85.0																																	
40	83.6	85.2																																	
48	83.0	85.0																																	
55	82.6	84.7																																	
60	82.0	84.6																																	
70	81.0	83.9																																	
76	80.6	83.9																																	
80	80.1	83.6																																	

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																																																			
Item	Efficiency (by Load Current) 効率(負荷特性)	Testing Circuitry	Figure A																																																			
Object																																																						
1. Graph	<p>—△— Input Volt. 36V - - -□- - Input Volt. 48V - - ○- - Input Volt. 76V</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Efficiency [36V] [%]</th> <th>Efficiency [48V] [%]</th> <th>Efficiency [76V] [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5</td><td>70.0</td><td>70.1</td><td>65.3</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>79.1</td><td>79.5</td><td>75.3</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>82.5</td><td>82.6</td><td>79.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>83.8</td><td>83.9</td><td>81.5</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>84.5</td><td>84.7</td><td>82.8</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>84.9</td><td>84.9</td><td>83.5</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>85.0</td><td>85.0</td><td>83.8</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>84.6</td><td>85.1</td><td>83.9</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Efficiency [36V] [%]	Efficiency [48V] [%]	Efficiency [76V] [%]	1.5	70.0	70.1	65.3	3.0	79.1	79.5	75.3	4.5	82.5	82.6	79.5	6.0	83.8	83.9	81.5	7.5	84.5	84.7	82.8	9.0	84.9	84.9	83.5	10.0	85.0	85.0	83.8	11.0	84.6	85.1	83.9															
Load Current [A]	Efficiency [36V] [%]	Efficiency [48V] [%]	Efficiency [76V] [%]																																																			
1.5	70.0	70.1	65.3																																																			
3.0	79.1	79.5	75.3																																																			
4.5	82.5	82.6	79.5																																																			
6.0	83.8	83.9	81.5																																																			
7.5	84.5	84.7	82.8																																																			
9.0	84.9	84.9	83.5																																																			
10.0	85.0	85.0	83.8																																																			
11.0	84.6	85.1	83.9																																																			
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="3">Efficiency [%]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36[V]</th> <th>Input Volt. 48[V]</th> <th>Input Volt. 76[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>70.0</td><td>70.1</td><td>65.3</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>79.1</td><td>79.5</td><td>75.3</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>82.5</td><td>82.6</td><td>79.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>83.8</td><td>83.9</td><td>81.5</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>84.5</td><td>84.7</td><td>82.8</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>84.9</td><td>84.9</td><td>83.5</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>85.0</td><td>85.0</td><td>83.8</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>84.6</td><td>85.1</td><td>83.9</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Efficiency [%]			Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]	0.0	-	-	-	1.5	70.0	70.1	65.3	3.0	79.1	79.5	75.3	4.5	82.5	82.6	79.5	6.0	83.8	83.9	81.5	7.5	84.5	84.7	82.8	9.0	84.9	84.9	83.5	10.0	85.0	85.0	83.8	11.0	84.6	85.1	83.9	--	-	-	-	--	-	-	-
Load Current [A]	Efficiency [%]																																																					
	Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]																																																			
0.0	-	-	-																																																			
1.5	70.0	70.1	65.3																																																			
3.0	79.1	79.5	75.3																																																			
4.5	82.5	82.6	79.5																																																			
6.0	83.8	83.9	81.5																																																			
7.5	84.5	84.7	82.8																																																			
9.0	84.9	84.9	83.5																																																			
10.0	85.0	85.0	83.8																																																			
11.0	84.6	85.1	83.9																																																			
--	-	-	-																																																			
--	-	-	-																																																			

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

COSEL

Model	CBS504805	Temperature Testing Circuitry 25°C Figure A																																															
Item	Load Regulation 静的負荷変動																																																
Object	+5V10A																																																
1. Graph	<p>—△— Input Volt. 36V - - - □ - - Input Volt. 48V - - ○ - - Input Volt. 76V</p>	2. Values																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="3">Output Voltage [V]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36[V]</th> <th>Input Volt. 48[V]</th> <th>Input Volt. 76[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>5.077</td><td>5.077</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Load Current [A]	Output Voltage [V]			Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]	0.0	5.077	5.077	5.077	1.5	5.077	5.077	5.077	3.0	5.077	5.077	5.077	4.5	5.077	5.077	5.077	6.0	5.077	5.077	5.077	7.5	5.077	5.077	5.077	9.0	5.077	5.077	5.077	10.0	5.077	5.077	5.077	11.0	5.077	5.077	5.077	--	-	-	-
Load Current [A]	Output Voltage [V]																																																
	Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]																																														
0.0	5.077	5.077	5.077																																														
1.5	5.077	5.077	5.077																																														
3.0	5.077	5.077	5.077																																														
4.5	5.077	5.077	5.077																																														
6.0	5.077	5.077	5.077																																														
7.5	5.077	5.077	5.077																																														
9.0	5.077	5.077	5.077																																														
10.0	5.077	5.077	5.077																																														
11.0	5.077	5.077	5.077																																														
--	-	-	-																																														

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。


COSEL

Model	CBS504805																																							
Item	Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧 (負荷特性)	Temperature 25°C Testing Circuitry Figure A																																						
Object	+5V10A																																							
1. Graph																																								
<p>—△— Input Volt. 36V ---○--- Input Volt. 76V</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 36V)</th> <th>Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 76V)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 36V)	Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 76V)	0	5	5	2	10	20	4	10	20	6	10	20	8	10	20	10	10	20	12	10	20															
Load Current [A]	Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 36V)	Ripple Output Voltage [mV] (Input Volt. 76V)																																						
0	5	5																																						
2	10	20																																						
4	10	20																																						
6	10	20																																						
8	10	20																																						
10	10	20																																						
12	10	20																																						
2. Values																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th colspan="2">Ripple Output Voltage [mV]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36 [V]</th> <th>Input Volt. 76 [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Ripple Output Voltage [mV]		Input Volt. 36 [V]	Input Volt. 76 [V]	0	5	5	2	10	20	4	10	20	6	10	20	8	10	20	10	10	20	12	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Ripple Output Voltage [mV]																																							
	Input Volt. 36 [V]	Input Volt. 76 [V]																																						
0	5	5																																						
2	10	20																																						
4	10	20																																						
6	10	20																																						
8	10	20																																						
10	10	20																																						
12	10	20																																						
—	—	—																																						
—	—	—																																						
—	—	—																																						
—	—	—																																						
<p>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。 (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																								
<p>Ripple [mVp-p]</p> <p>Fig. Complex Ripple Wave Form 図 リップル波形図</p>																																								

COSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																							
Item	Ripple-Noise リップルノイズ	Testing Circuitry	Figure A																							
Object	+5V10A																									
1. Graph			2. Values																							
<p>—△— Input Volt. 36V ---○--- Input Volt. 76V</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Ripple-Noise [mV] (36V)</th> <th>Ripple-Noise [mV] (76V)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>15</td><td>40</td></tr> <tr><td>2</td><td>50</td><td>55</td></tr> <tr><td>4</td><td>55</td><td>60</td></tr> <tr><td>6</td><td>55</td><td>60</td></tr> <tr><td>8</td><td>55</td><td>60</td></tr> <tr><td>10</td><td>55</td><td>60</td></tr> <tr><td>12</td><td>55</td><td>65</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Ripple-Noise [mV] (36V)	Ripple-Noise [mV] (76V)	0	15	40	2	50	55	4	55	60	6	55	60	8	55	60	10	55	60	12	55	65
Load Current [A]	Ripple-Noise [mV] (36V)	Ripple-Noise [mV] (76V)																								
0	15	40																								
2	50	55																								
4	55	60																								
6	55	60																								
8	55	60																								
10	55	60																								
12	55	65																								
<p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below. Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。 (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <p>Ripple Noise [mVp-p]</p> <p>Fig. Complex Ripple Noise Wave Form 図 リップルノイズ波形</p>																										

COSSEL


Model	CBS504805																																																																
Item	Overcurrent Protection 過電流保護																																																																
Object	+5V10A																																																																
1. Graph	————— Input Volt. 36V Input Volt. 48V Input Volt. 76V																																																																
																																																																	
	Note: Slanted line shows the range of the rated load current. (注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																																																
	Intermittent operation occurs when the output voltage is from 3.2V to 0V. 3.2V～0V間は、間欠モードとなる。																																																																
Temperature	25°C																																																																
Testing Circuitry	Figure A																																																																
2. Values																																																																	
Output Voltage [V]	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Output Voltage [V]</th><th colspan="3">Load Current [A]</th></tr> <tr> <th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th></tr> <tr> <th>36[V]</th><th>48[V]</th><th>76[V]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.00</td><td>10.56</td><td>10.35</td><td>10.35</td></tr> <tr> <td>4.75</td><td>14.00</td><td>13.41</td><td>13.36</td></tr> <tr> <td>4.50</td><td>13.91</td><td>13.43</td><td>13.42</td></tr> <tr> <td>4.00</td><td>13.84</td><td>13.49</td><td>13.55</td></tr> <tr> <td>3.50</td><td>13.79</td><td>13.52</td><td>13.69</td></tr> <tr> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Output Voltage [V]	Load Current [A]			Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	36[V]	48[V]	76[V]	5.00	10.56	10.35	10.35	4.75	14.00	13.41	13.36	4.50	13.91	13.43	13.42	4.00	13.84	13.49	13.55	3.50	13.79	13.52	13.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Output Voltage [V]	Load Current [A]																																																																
	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																														
36[V]	48[V]	76[V]																																																															
5.00	10.56	10.35	10.35																																																														
4.75	14.00	13.41	13.36																																																														
4.50	13.91	13.43	13.42																																																														
4.00	13.84	13.49	13.55																																																														
3.50	13.79	13.52	13.69																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														
—	—	—	—																																																														

COSSEL

Model Item Object	CBS504805	Testing Circuitry Figure A																																																								
	Overvoltage Protection 過電圧保護																																																									
	+5V10A																																																									
1. Graph	<p>—△— Input Volt. 36V - - -□- Input Volt. 48V - - -○- Input Volt. 76V</p> <p>Operating Point [V]</p> <p>Ambient Temperature [°C]</p> <p>Load 0%</p>	2. Values																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ambient Temperature [°C]</th> <th colspan="3">Operating Point [V]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt.</th> <th>Input Volt.</th> <th>Input Volt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36[V]</td> <td>48[V]</td> <td>76[V]</td> </tr> <tr> <td>-50</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> </tr> <tr> <td>-40</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> </tr> <tr> <td>-20</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> <td>6.49</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> <td>6.48</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ambient Temperature [°C]	Operating Point [V]			Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	36[V]	48[V]	76[V]	-50	6.49	6.49	6.49	-40	6.49	6.49	6.49	-20	6.49	6.49	6.49	0	6.49	6.49	6.49	25	6.48	6.48	6.48	40	6.48	6.48	6.48	60	6.48	6.48	6.48	85	6.48	6.48	6.48	100	6.48	6.48	6.48	105	6.48	6.48	6.48	--	-	-	-		
Ambient Temperature [°C]	Operating Point [V]																																																									
	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																							
36[V]	48[V]	76[V]																																																								
-50	6.49	6.49	6.49																																																							
-40	6.49	6.49	6.49																																																							
-20	6.49	6.49	6.49																																																							
0	6.49	6.49	6.49																																																							
25	6.48	6.48	6.48																																																							
40	6.48	6.48	6.48																																																							
60	6.48	6.48	6.48																																																							
85	6.48	6.48	6.48																																																							
100	6.48	6.48	6.48																																																							
105	6.48	6.48	6.48																																																							
--	-	-	-																																																							

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.


(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

COSEL

COSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																					
Item	Rise and Fall Time 立ち上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A																					
Object	+5V10A																							
1. Graph	Input Volt. 36 V																							
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Load</th> <th>Time [mS]</th> <th>T d</th> <th>T r</th> <th>T s</th> <th>T h</th> <th>T f</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 %</td> <td></td> <td>15.3</td> <td>9.0</td> <td>24.3</td> <td>0.3</td> <td>4.9</td> </tr> <tr> <td>100 %</td> <td></td> <td>15.3</td> <td>9.0</td> <td>24.3</td> <td>0.2</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>			Load	Time [mS]	T d	T r	T s	T h	T f	50 %		15.3	9.0	24.3	0.3	4.9	100 %		15.3	9.0	24.3	0.2	2.5
Load	Time [mS]	T d	T r	T s	T h	T f																		
50 %		15.3	9.0	24.3	0.3	4.9																		
100 %		15.3	9.0	24.3	0.2	2.5																		

COSEL

Model	CBS504805	Testing Circuitry Figure A																																																					
Item	Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																						
Object	+5V10A																																																						
1. Graph	<p>—△— Input Volt. 36V - - -□--- Input Volt. 48V - - ○--- Input Volt. 76V</p> 																																																						
2. Values	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ambient Temperature [°C]</th> <th colspan="3">Output Voltage [V]</th> </tr> <tr> <th>Input Volt. 36[V]</th> <th>Input Volt. 48[V]</th> <th>Input Volt. 76[V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-50</td><td>5.068</td><td>5.068</td><td>5.068</td></tr> <tr> <td>-40</td><td>5.071</td><td>5.071</td><td>5.071</td></tr> <tr> <td>-20</td><td>5.076</td><td>5.076</td><td>5.076</td></tr> <tr> <td>0</td><td>5.082</td><td>5.082</td><td>5.082</td></tr> <tr> <td>25</td><td>5.085</td><td>5.085</td><td>5.085</td></tr> <tr> <td>40</td><td>5.083</td><td>5.083</td><td>5.083</td></tr> <tr> <td>60</td><td>5.080</td><td>5.080</td><td>5.080</td></tr> <tr> <td>85</td><td>5.074</td><td>5.074</td><td>5.074</td></tr> <tr> <td>100</td><td>5.070</td><td>5.070</td><td>5.069</td></tr> <tr> <td>105</td><td>5.067</td><td>5.067</td><td>5.067</td></tr> <tr> <td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Ambient Temperature [°C]	Output Voltage [V]			Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]	-50	5.068	5.068	5.068	-40	5.071	5.071	5.071	-20	5.076	5.076	5.076	0	5.082	5.082	5.082	25	5.085	5.085	5.085	40	5.083	5.083	5.083	60	5.080	5.080	5.080	85	5.074	5.074	5.074	100	5.070	5.070	5.069	105	5.067	5.067	5.067	--	-	-	-
Ambient Temperature [°C]	Output Voltage [V]																																																						
	Input Volt. 36[V]	Input Volt. 48[V]	Input Volt. 76[V]																																																				
-50	5.068	5.068	5.068																																																				
-40	5.071	5.071	5.071																																																				
-20	5.076	5.076	5.076																																																				
0	5.082	5.082	5.082																																																				
25	5.085	5.085	5.085																																																				
40	5.083	5.083	5.083																																																				
60	5.080	5.080	5.080																																																				
85	5.074	5.074	5.074																																																				
100	5.070	5.070	5.069																																																				
105	5.067	5.067	5.067																																																				
--	-	-	-																																																				
Note:	Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																																						
(注)	斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																						


COSEL

Model	CBS504805	Testing Circuitry	Figure A																																						
Item	Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧																																								
Object	+5V10A																																								
1. Graph		2. Values																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ambient Temperature [°C]</th> <th colspan="2">Input Voltage [V]</th> </tr> <tr> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-50</td><td>28.4</td><td>29.1</td></tr> <tr><td>-40</td><td>28.4</td><td>29.1</td></tr> <tr><td>-20</td><td>28.5</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>0</td><td>28.5</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>25</td><td>28.5</td><td>29.4</td></tr> <tr><td>40</td><td>28.4</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>60</td><td>28.2</td><td>29.4</td></tr> <tr><td>85</td><td>28.2</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>100</td><td>28.1</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>105</td><td>28.1</td><td>29.3</td></tr> <tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Ambient Temperature [°C]	Input Voltage [V]		Load 50%	Load 100%	-50	28.4	29.1	-40	28.4	29.1	-20	28.5	29.3	0	28.5	29.3	25	28.5	29.4	40	28.4	29.3	60	28.2	29.4	85	28.2	29.3	100	28.1	29.3	105	28.1	29.3	--	-	-
Ambient Temperature [°C]	Input Voltage [V]																																								
	Load 50%	Load 100%																																							
-50	28.4	29.1																																							
-40	28.4	29.1																																							
-20	28.5	29.3																																							
0	28.5	29.3																																							
25	28.5	29.4																																							
40	28.4	29.3																																							
60	28.2	29.4																																							
85	28.2	29.3																																							
100	28.1	29.3																																							
105	28.1	29.3																																							
--	-	-																																							
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.</p> <p>(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。</p>																																									

COSSEL

Model	CBS504805
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)
Object	+5V10A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.


(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

Testing Circuitry Figure A

2. Values

Ambient Temperature [°C]	Ripple Voltage [mV]	
	Load 50%	Load 100%
-50	30	30
-40	30	30
-20	25	30
0	20	20
25	10	15
40	10	15
60	15	20
85	25	25
100	25	30
105	25	30
--	—	—

COSSEL

Model	CBS504805	Temperature	25°C																						
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト	Testing Circuitry	Figure A																						
Object	+5V10A																								
1. Graph			2. Values																						
 <p>Output Voltage [V]</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 48V</p> <p>Load 100%</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>5.078</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>5.077</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>5.077</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	5.078	0.5	5.077	1.0	5.077	2.0	5.077	3.0	5.077	4.0	5.077	5.0	5.077	6.0	5.077	7.0	5.077	8.0	5.077
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	5.078																								
0.5	5.077																								
1.0	5.077																								
2.0	5.077																								
3.0	5.077																								
4.0	5.077																								
5.0	5.077																								
6.0	5.077																								
7.0	5.077																								
8.0	5.077																								



Model	CBS504805	Testing Circuitry Figure A
Item	Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object	+5V10A	

1. Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -40 ~ 100°C

Input Voltage : 36 ~ 76V

Load Current : 0 ~ 10A

* Output Voltage Accuracy = ± (Maximum of Output Voltage - Minimum of Output Voltage) / 2

$$* \text{Output Voltage Accuracy (Ration)} = \frac{\text{Output Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$$

1. 定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷電流を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 : -40 ~ 100°C

入力電圧 : 36 ~ 76V

負荷電流 : 0 ~ 10A

* 定電圧精度(変動値) = ± (出力電圧の最高値 - 出力電圧の最低値) / 2

$$* \text{定電圧精度(変動率)} = \frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$$

2. Values

Item	Temperature [°C]	Input Voltage[V]	Output		Output Voltage Accuracy	
			Current[A]	Voltage[V]	Value [mV]	Ration [%]
Maximum Voltage	25	36	0	5.084	±9	±0.2
Minimum Voltage	100	76	10	5.067		



Model	CBS504805	Testing Circuitry Figure A
Item	Condense 結露特性	
Object	+5V10A	

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を行い異常のないことを確認する。

2. Values

Item	Data	Testing Conditions
Output Voltage [V]	5.082	Input Volt.:48V, Load Current.:10A
Line Regulation [mV]	1	Input Volt.:36~76V, Load Current.:10A
Load Regulation [mV]	1	Input Volt.:48V, Load Current.:0~10A



Model	CBS504805	Temperature	25°C
Item	Line Noise Tolerance 入力雑音耐量	Testing Circuitry	Figure B
Object	+5V10A		

1. Conditions

- Input Voltage : 48 V
- Pulse Input Duration : 1 min. or more
- Pulse Voltage : 2000 V
- Load : 100 %
- Pulse Cycle : 16.7 ms

2. Results

Pulse Width [ns]	MODE	No protection failure should occur		DC-like Regulation of Output Voltage 出力電圧の直流的変動
		POLARITY	保護回路の誤動作がない	
50	COMMON	+	OK	no fluctuation
		-	OK	no fluctuation
	NORMAL	+	OK	no fluctuation
		-	OK	no fluctuation
1000	COMMON	+	OK	no fluctuation
		-	OK	no fluctuation
	NORMAL	+	OK	no fluctuation
		-	OK	no fluctuation

COSEL






Figure C

C1 : 100V 33 μ F

C2 : 4700pF

C3 : 50V 0.1 μ F $(-40^{\circ}\text{C} \leq T_B \leq -20^{\circ}\text{C})$

C4 : CBS504803, 05	10V 2200 μ F × 2
CBS504812, 15	35V 470 μ F × 2
CBS504824, 28	35V 220 μ F × 2

 $(-20^{\circ}\text{C} < T_B \leq 100^{\circ}\text{C})$

C4 : CBS504803, 05	10V 2200 μ F
CBS504812, 15	35V 470 μ F
CBS504824, 28	35V 220 μ F

T_B:Base Plate Temp.