


KHEA30F-24 Expected Life : 推定寿命



• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Derating is required at AC85~90V input.

AC85~90V入力時は、電力ディレーティングが必要です。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage

AC85~169V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	1.3A	0.975A	0.65A	0.325A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—


(3) Cooling method

Convection


(4) Mounting method

(B) Refer below

Ambient temperature measurement point
周囲温度測定ポイント



KHEA30F-24 Expected Life : 推定寿命



- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage AC170~264V 60Hz

(2) Output voltage/
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
24V	1.3A	0.975A	0.65A	0.325A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method (B) Refer below

Ambient temperature measurement point
周囲温度測定ポイント

