

TEST DATA OF STMGFS302412

Regulated DC Power Supply
February 1, 2013

Approved by : Takahiro Yoneda
Takahiro Yoneda Design Manager

Prepared by : Satoshi Kinoshita
Satoshi Kinoshita Design Engineer

COSEL CO.,LTD.

CONTENTS

1.Input Current (by Input Voltage)	1
2.Input Current (by Load Current)	2
3.Input Power (by Load Current)	3
4.Efficiency (by Input Voltage)	4
5.Efficiency (by Load Current)	5
6.Line Regulation	6
7.Load Regulation	7
8.Ripple Voltage (by Load Current)	8
9.Ripple-Noise	9
10.Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	10
11.Ambient Temperature Drift	11
12.Output Voltage Accuracy	12
13.Time Lapse Drift	13
14.Rise and Fall Time	14
15.Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	15
16.Overcurrent Protection	16
17.Overvoltage Protection	17
18.Figure of Testing Circuitry	18

(Final Page 18)

Model

STMGFS302412

Item

Input Current (by Input Voltage)

Object

1.Graph

—△—

Load 100%

---□---

Load 50%

-○-

Load 0%

Input Current [A]

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0

10

20

30

40

Input Voltage [V]

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.


2.Values

Input Voltage [V]	Input Current [A]		
	Load 0%	Load 50%	Load 100%
0.0	0.000	0.000	0.000
6.0	0.002	0.002	0.002
7.0	0.002	0.002	0.002
8.0	0.002	0.002	0.002
8.1	0.002	0.002	0.002
8.2	0.095	2.032	0.891
8.3	0.093	2.006	4.057
8.5	0.092	1.957	3.998
9.0	0.089	1.843	3.726
12.0	0.079	1.400	2.797
18.0	0.067	0.949	1.883
24.0	0.059	0.725	1.427
36.0	0.055	0.507	0.984
40.0	0.053	0.465	0.894
--	-	-	-
--	-	-	-
--	-	-	-
--	-	-	-

BC - 10720

Model		STMGFS302412																																																																														
Item		Input Current (by Load Current)																																																																														
Object																																																																																
1.Graph		<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt.</div><div>9V</div></div><div><div>---□---</div><div>Input Volt.</div><div>12V</div></div><div><div>---*---</div><div>Input Volt.</div><div>18V</div></div><div><div>---○---</div><div>Input Volt.</div><div>24V</div></div><div><div>---◇---</div><div>Input Volt.</div><div>36V</div></div></div> <div><div>Input Current [A]</div><div>5.0</div><div>4.0</div><div>3.0</div><div>2.0</div><div>1.0</div><div>0.0</div></div> <div><div>0.0</div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div> <div><div>Load Current [A]</div></div> <div>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</div>																																																																														
2.Values		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th colspan="5">Input Current [A]</th></tr><tr><th>Input Volt. 9[V]</th><th>Input Volt. 12[V]</th><th>Input Volt. 18[V]</th><th>Input Volt. 24[V]</th><th>Input Volt. 36[V]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>0.089</td><td>0.079</td><td>0.067</td><td>0.059</td><td>0.055</td></tr><tr><td>0.50</td><td>0.786</td><td>0.603</td><td>0.416</td><td>0.324</td><td>0.234</td></tr><tr><td>1.00</td><td>1.485</td><td>1.132</td><td>0.771</td><td>0.593</td><td>0.417</td></tr><tr><td>1.50</td><td>2.227</td><td>1.667</td><td>1.128</td><td>0.864</td><td>0.602</td></tr><tr><td>2.00</td><td>2.972</td><td>2.234</td><td>1.516</td><td>1.148</td><td>0.791</td></tr><tr><td>2.50</td><td>3.726</td><td>2.797</td><td>1.883</td><td>1.427</td><td>0.984</td></tr><tr><td>2.75</td><td>4.135</td><td>3.094</td><td>2.069</td><td>1.583</td><td>1.085</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Load Current [A]	Input Current [A]					Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]	0.00	0.089	0.079	0.067	0.059	0.055	0.50	0.786	0.603	0.416	0.324	0.234	1.00	1.485	1.132	0.771	0.593	0.417	1.50	2.227	1.667	1.128	0.864	0.602	2.00	2.972	2.234	1.516	1.148	0.791	2.50	3.726	2.797	1.883	1.427	0.984	2.75	4.135	3.094	2.069	1.583	1.085	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
Load Current [A]	Input Current [A]																																																																															
	Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]																																																																											
0.00	0.089	0.079	0.067	0.059	0.055																																																																											
0.50	0.786	0.603	0.416	0.324	0.234																																																																											
1.00	1.485	1.132	0.771	0.593	0.417																																																																											
1.50	2.227	1.667	1.128	0.864	0.602																																																																											
2.00	2.972	2.234	1.516	1.148	0.791																																																																											
2.50	3.726	2.797	1.883	1.427	0.984																																																																											
2.75	4.135	3.094	2.069	1.583	1.085																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											

COSEL



Model		STMGFS302412																																																															
Item		Efficiency (by Input Voltage)																																																															
Object																																																																	
1.Graph		2.Values																																																															
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div></div><div>Load 50%</div><div>Load 100%</div></div> <table><thead><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Efficiency [%]</th><th>Load 100% Efficiency [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.5</td><td>90.6</td><td>89.1</td></tr><tr><td>9.0</td><td>90.5</td><td>89.4</td></tr><tr><td>12.0</td><td>89.9</td><td>89.7</td></tr><tr><td>15.0</td><td>89.1</td><td>89.4</td></tr><tr><td>18.0</td><td>88.3</td><td>89.0</td></tr><tr><td>24.0</td><td>86.5</td><td>87.9</td></tr><tr><td>30.0</td><td>84.5</td><td>86.6</td></tr><tr><td>36.0</td><td>82.3</td><td>85.1</td></tr><tr><td>40.0</td><td>81.0</td><td>84.1</td></tr></tbody></table> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p>		Input Voltage [V]	Load 50% Efficiency [%]	Load 100% Efficiency [%]	8.5	90.6	89.1	9.0	90.5	89.4	12.0	89.9	89.7	15.0	89.1	89.4	18.0	88.3	89.0	24.0	86.5	87.9	30.0	84.5	86.6	36.0	82.3	85.1	40.0	81.0	84.1	<table><thead><tr><th rowspan="2">Input Voltage [V]</th><th colspan="2">Efficiency [%]</th></tr><tr><th>Load 50%</th><th>Load 100%</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.5</td><td>90.6</td><td>89.1</td></tr><tr><td>9.0</td><td>90.5</td><td>89.4</td></tr><tr><td>12.0</td><td>89.9</td><td>89.7</td></tr><tr><td>15.0</td><td>89.1</td><td>89.4</td></tr><tr><td>18.0</td><td>88.3</td><td>89.0</td></tr><tr><td>24.0</td><td>86.5</td><td>87.9</td></tr><tr><td>30.0</td><td>84.5</td><td>86.6</td></tr><tr><td>36.0</td><td>82.3</td><td>85.1</td></tr><tr><td>40.0</td><td>81.0</td><td>84.1</td></tr></tbody></table>		Input Voltage [V]	Efficiency [%]		Load 50%	Load 100%	8.5	90.6	89.1	9.0	90.5	89.4	12.0	89.9	89.7	15.0	89.1	89.4	18.0	88.3	89.0	24.0	86.5	87.9	30.0	84.5	86.6	36.0	82.3	85.1	40.0	81.0	84.1
Input Voltage [V]	Load 50% Efficiency [%]	Load 100% Efficiency [%]																																																															
8.5	90.6	89.1																																																															
9.0	90.5	89.4																																																															
12.0	89.9	89.7																																																															
15.0	89.1	89.4																																																															
18.0	88.3	89.0																																																															
24.0	86.5	87.9																																																															
30.0	84.5	86.6																																																															
36.0	82.3	85.1																																																															
40.0	81.0	84.1																																																															
Input Voltage [V]	Efficiency [%]																																																																
	Load 50%	Load 100%																																																															
8.5	90.6	89.1																																																															
9.0	90.5	89.4																																																															
12.0	89.9	89.7																																																															
15.0	89.1	89.4																																																															
18.0	88.3	89.0																																																															
24.0	86.5	87.9																																																															
30.0	84.5	86.6																																																															
36.0	82.3	85.1																																																															
40.0	81.0	84.1																																																															
</																																																																	



Model		STMGFS302412																																																																														
Item		Efficiency (by Load Current)																																																																														
Object																																																																																
1.Graph		2.Values																																																																														
<div><div><div><div>—△—</div><div>Input Volt.</div><div>9V</div></div><div><div>---□---</div><div>Input Volt.</div><div>12V</div></div><div><div>---*---</div><div>Input Volt.</div><div>18V</div></div><div><div>---○---</div><div>Input Volt.</div><div>24V</div></div><div><div>---◇---</div><div>Input Volt.</div><div>36V</div></div></div><p>Efficiency [%]</p><p>Load Current [A]</p><p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p></div>		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th colspan="5">Efficiency [%]</th></tr><tr><th>Input Volt. 9[V]</th><th>Input Volt. 12[V]</th><th>Input Volt. 18[V]</th><th>Input Volt. 24[V]</th><th>Input Volt. 36[V]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0.50</td><td>85.5</td><td>83.8</td><td>80.8</td><td>77.6</td><td>71.6</td></tr><tr><td>1.00</td><td>90.0</td><td>89.1</td><td>87.1</td><td>85.0</td><td>80.5</td></tr><tr><td>1.50</td><td>90.6</td><td>90.2</td><td>88.8</td><td>87.4</td><td>83.7</td></tr><tr><td>2.00</td><td>90.3</td><td>90.2</td><td>89.3</td><td>88.0</td><td>84.9</td></tr><tr><td>2.50</td><td>89.4</td><td>89.7</td><td>89.0</td><td>87.9</td><td>85.1</td></tr><tr><td>2.75</td><td>89.1</td><td>89.4</td><td>88.7</td><td>87.9</td><td>85.1</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Load Current [A]	Efficiency [%]					Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]	0.00	-	-	-	-	-	0.50	85.5	83.8	80.8	77.6	71.6	1.00	90.0	89.1	87.1	85.0	80.5	1.50	90.6	90.2	88.8	87.4	83.7	2.00	90.3	90.2	89.3	88.0	84.9	2.50	89.4	89.7	89.0	87.9	85.1	2.75	89.1	89.4	88.7	87.9	85.1	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
Load Current [A]	Efficiency [%]																																																																															
	Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]																																																																											
0.00	-	-	-	-	-																																																																											
0.50	85.5	83.8	80.8	77.6	71.6																																																																											
1.00	90.0	89.1	87.1	85.0	80.5																																																																											
1.50	90.6	90.2	88.8	87.4	83.7																																																																											
2.00	90.3	90.2	89.3	88.0	84.9																																																																											
2.50	89.4	89.7	89.0	87.9	85.1																																																																											
2.75	89.1	89.4	88.7	87.9	85.1																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											
--	-	-	-	-	-																																																																											



Model	STMGFS302412																																																																
Item	Line Regulation	Temperature	25°C																																																														
Object	+12V2.5A	Testing Circuitry	Figure A																																																														
1.Graph		2.Values																																																															
<div><div><div>---</div><div>□</div><div>---</div></div><div>Load 50%</div></div> <div><div>—</div><div>△</div><div>—</div></div> <div>Load 100%</div> <div><table border="1"><caption>Line Regulation Graph Data</caption><thead><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Output Voltage [V] (Load 50%)</th><th>Output Voltage [V] (Load 100%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.5</td><td>12.028</td><td>12.030</td></tr><tr><td>9.0</td><td>12.028</td><td>12.031</td></tr><tr><td>12.0</td><td>12.028</td><td>12.031</td></tr><tr><td>15.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>18.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>24.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>30.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>36.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>40.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr></tbody></table></div> <div>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</div>		Input Voltage [V]	Output Voltage [V] (Load 50%)	Output Voltage [V] (Load 100%)	8.5	12.028	12.030	9.0	12.028	12.031	12.0	12.028	12.031	15.0	12.029	12.031	18.0	12.029	12.031	24.0	12.029	12.031	30.0	12.029	12.031	36.0	12.029	12.031	40.0	12.029	12.031	<table><tr><th rowspan="2">Input Voltage [V]</th><th colspan="2">Output Voltage [V]</th></tr><tr><th>Load 50%</th><th>Load 100%</th></tr><tr><td>8.5</td><td>12.028</td><td>12.030</td></tr><tr><td>9.0</td><td>12.028</td><td>12.031</td></tr><tr><td>12.0</td><td>12.028</td><td>12.031</td></tr><tr><td>15.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>18.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>24.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>30.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>36.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr><tr><td>40.0</td><td>12.029</td><td>12.031</td></tr></table>		Input Voltage [V]	Output Voltage [V]		Load 50%	Load 100%	8.5	12.028	12.030	9.0	12.028	12.031	12.0	12.028	12.031	15.0	12.029	12.031	18.0	12.029	12.031	24.0	12.029	12.031	30.0	12.029	12.031	36.0	12.029	12.031	40.0	12.029	12.031
Input Voltage [V]	Output Voltage [V] (Load 50%)	Output Voltage [V] (Load 100%)																																																															
8.5	12.028	12.030																																																															
9.0	12.028	12.031																																																															
12.0	12.028	12.031																																																															
15.0	12.029	12.031																																																															
18.0	12.029	12.031																																																															
24.0	12.029	12.031																																																															
30.0	12.029	12.031																																																															
36.0	12.029	12.031																																																															
40.0	12.029	12.031																																																															
Input Voltage [V]	Output Voltage [V]																																																																
	Load 50%	Load 100%																																																															
8.5	12.028	12.030																																																															
9.0	12.028	12.031																																																															
12.0	12.028	12.031																																																															
15.0	12.029	12.031																																																															
18.0	12.029	12.031																																																															
24.0	12.029	12.031																																																															
30.0	12.029	12.031																																																															
36.0	12.029	12.031																																																															
40.0	12.029	12.031																																																															

BC - 10720

Model		STMGFS302412																																							
Item		Ripple Voltage (by Load Current)																																							
Object		+12V2.5A																																							
1.Graph		2.Values																																							
<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 9V</div></div><div><div>-·-○-·-</div><div>Input Volt. 36V</div></div></div> <p>Ripple Voltage [mV]</p> <p>Load Current [A]</p>		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th colspan="2">Ripple Voltage [mV]</th></tr><tr><th>Input Volt. 9 [V]</th><th>Input Volt. 36 [V]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>0.50</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>1.00</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>1.50</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>2.00</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>2.50</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>2.75</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Load Current [A]	Ripple Voltage [mV]		Input Volt. 9 [V]	Input Volt. 36 [V]	0.00	30	30	0.50	30	30	1.00	30	30	1.50	30	30	2.00	30	30	2.50	30	30	2.75	30	30	--	-	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
Load Current [A]	Ripple Voltage [mV]																																								
	Input Volt. 9 [V]	Input Volt. 36 [V]																																							
0.00	30	30																																							
0.50	30	30																																							
1.00	30	30																																							
1.50	30	30																																							
2.00	30	30																																							
2.50	30	30																																							
2.75	30	30																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
<p>Measured by 100 MHz Oscilloscope.</p> <p>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p>																																									
<p>Ripple [mVp-p]</p> <p>Fig.Complex Ripple Wave Form</p>																																									

COSEL


Model		STMGFS302412																																							
Item		Ripple-Noise																																							
Object		+12V2.5A																																							
1.Graph		2.Values																																							
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Input Volt. 9V</div><div>Input Volt. 36V</div></div></div><div><p>Ripple-Noise [mV]</p><p>Load Current [A]</p></div></div>		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th colspan="2">Ripple-Noise [mV]</th></tr><tr><th>Input Volt. 9 [V]</th><th>Input Volt. 36 [V]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>0.50</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>1.00</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>1.50</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>2.00</td><td>40</td><td>45</td></tr><tr><td>2.50</td><td>40</td><td>45</td></tr><tr><td>2.75</td><td>40</td><td>45</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>--</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Load Current [A]	Ripple-Noise [mV]		Input Volt. 9 [V]	Input Volt. 36 [V]	0.00	40	40	0.50	40	40	1.00	40	40	1.50	40	40	2.00	40	45	2.50	40	45	2.75	40	45	--	-	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
Load Current [A]	Ripple-Noise [mV]																																								
	Input Volt. 9 [V]	Input Volt. 36 [V]																																							
0.00	40	40																																							
0.50	40	40																																							
1.00	40	40																																							
1.50	40	40																																							
2.00	40	45																																							
2.50	40	45																																							
2.75	40	45																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
--	-	-																																							
<p>Measured by 100 MHz Oscilloscope.</p> <p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p>																																									
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><p>Ripple Noise[mVp-p]</p></div></div>																																									
Fig.Complex Ripple Noise Wave Form																																									

- 9 -

BC - 10720

Testing Circuitry Figure B

2.Values



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.





Fig.Complex Ripple Noise Wave Form

Model	STMGFS302412
Item	Ambient Temperature Drift
Object	+12V2.5A



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

Testing Circuitry Figure A

2.Values

Ambient Temperature [°C]	Output Voltage [V]				
	Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]
-40	11.982	11.982	11.983	11.984	11.985
-20	12.003	12.004	12.004	12.005	12.005
0	12.019	12.020	12.020	12.020	12.021
10	12.025	12.025	12.026	12.026	12.026
25	12.031	12.032	12.032	12.032	12.032
30	12.034	12.034	12.034	12.034	12.034
40	12.036	12.036	12.037	12.037	12.036
50	12.038	12.038	12.038	12.038	12.038
60	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039
65	12.039	12.039	12.039	12.039	12.039
--	-	-	-	-	-



		Testing Circuitry Figure A
Model	STMGFS302412	
Item	Output Voltage Accuracy	
Object	+12V2.5A	

1. Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20 - 60°C

Input Voltage : 9 - 36V

Load Current : 0 - 2.5A

* Output Voltage Accuracy = $\pm(\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

* Output Voltage Accuracy (Ration) = $\frac{\text{Output Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

2. Values

Item	Temperature [°C]	Input Voltage[V]	Output		Output Voltage Accuracy	
			Current[A]	Voltage[V]	Value [mV]	Ration [%]
Maximum Voltage	60	24	0	12.046	±22	±0.2
Minimum Voltage	-20	9	2.5	12.003		

COSEL

Model		STMGFS302412																							
Item		Time Lapse Drift																							
Object		+12V2.5A																							
1.Graph		2.Values																							
<div><div><div>12.30</div><div>12.20</div><div>12.10</div><div>12.00</div><div>11.90</div><div>11.80</div><div>11.70</div><div>11.60</div></div><div><div>0</div><div>2</div><div>4</div><div>6</div><div>8</div><div>10</div></div><div><div>Output Voltage [V]</div><div>Time [H]</div></div><div><div>Input Volt.24V</div><div>Load100%</div></div></div>		<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>12.026</td></tr><tr><td>0.5</td><td>12.034</td></tr><tr><td>1.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>2.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>3.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>4.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>5.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>6.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>7.0</td><td>12.034</td></tr><tr><td>8.0</td><td>12.034</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	12.026	0.5	12.034	1.0	12.034	2.0	12.034	3.0	12.034	4.0	12.034	5.0	12.034	6.0	12.034	7.0	12.034	8.0	12.034
Time since start [H]	Output Voltage [V]																								
0.0	12.026																								
0.5	12.034																								
1.0	12.034																								
2.0	12.034																								
3.0	12.034																								
4.0	12.034																								
5.0	12.034																								
6.0	12.034																								
7.0	12.034																								
8.0	12.034																								

-13-


BC - 10720

COSEL

Model	STMGFS302412	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V2.5A		

1. Graph


Input Volt. 24 V



2. Values


[ms]

Load \ Time	Td	Tr	Ts	Th	Tf
50 %	2.4	8.1	10.5	0.2	1.3
100 %	2.4	7.9	10.3	0.2	0.6



Testing Circuitry Figure A

2.Values



- 15 -

COSEL

Model	STMGFS302412																																																																																					
Item	Overcurrent Protection	Temperature	25°C																																																																																			
Object	+12V2.5A	Testing Circuitry	Figure A																																																																																			
1.Graph		2.Values																																																																																				
<div><div><div>△</div><div>Input Volt.</div><div>9V</div></div><div><div>□</div><div>Input Volt.</div><div>12V</div></div><div><div>*</div><div>Input Volt.</div><div>18V</div></div><div><div>○</div><div>Input Volt.</div><div>24V</div></div><div><div>◇</div><div>Input Volt.</div><div>36V</div></div></div> <div><p>Output Voltage [V]</p><p>Load Current [A]</p></div> <div><p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p><p>Intermittent operation occurs when overcurrent protection is activated.</p></div>		<table><tr><th rowspan="2">Output Voltage [V]</th><th colspan="5">Load Current [A]</th></tr><tr><th>Input Volt. 9[V]</th><th>Input Volt. 12[V]</th><th>Input Volt. 18[V]</th><th>Input Volt. 24[V]</th><th>Input Volt. 36[V]</th></tr><tr><td>12.0</td><td>3.022</td><td>3.501</td><td>3.822</td><td>3.768</td><td>3.239</td></tr><tr><td>11.4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>10.8</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>9.6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8.4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7.2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4.8</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3.6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1.2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0.0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Output Voltage [V]	Load Current [A]					Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]	12.0	3.022	3.501	3.822	3.768	3.239	11.4	-	-	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
Output Voltage [V]	Load Current [A]																																																																																					
	Input Volt. 9[V]	Input Volt. 12[V]	Input Volt. 18[V]	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]																																																																																	
12.0	3.022	3.501	3.822	3.768	3.239																																																																																	
11.4	-	-	-	-	-																																																																																	
10.8	-	-	-	-	-																																																																																	
9.6	-	-	-	-	-																																																																																	
8.4	-	-	-	-	-																																																																																	
7.2	-	-	-	-	-																																																																																	
6.0	-	-	-	-	-																																																																																	
4.8	-	-	-	-	-																																																																																	
3.6	-	-	-	-	-																																																																																	
2.4	-	-	-	-	-																																																																																	
1.2	-	-	-	-	-																																																																																	
0.0	-	-	-	-	-																																																																																	

- 16 -

BC - 10720

Model		STMGFS302412	
Item		Overvoltage Protection	
Object		+12V2.5A	
1.Graph		2.Values	

—△—

Input Volt. 24V

---□---

Input Volt. 36V

Ambient Temperature [°C]	Operating Point [V]
-40	16.63
-20	16.75
0	16.91
25	17.15
60	17.47
65	17.52
--	-
--	-
--	-
--	-
--	-

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

Ambient Temperature [°C]	Operating Point [V]	
	Input Volt. 24[V]	Input Volt. 36[V]
-40	16.63	16.65
-20	16.75	16.79
0	16.91	16.95
25	17.15	17.18
60	17.47	17.50
65	17.52	17.56
--	-	-
--	-	-
--	-	-
--	-	-
--	-	-

- 17 -

BC - 10720




Figure A




Figure B (Ripple and Ripple noise Characteristic)