



TEST DATA OF ZUS1R50515  
(5.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : June 14. 1996

Approved by : T. Sugimori  
Design Manager

Prepared by : K. Shimano  
Design Engineer

コーセル株式会社  
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation . . . . .	1
静的入力変動	
2. Efficiency . . . . .	2
効率	
3. Load Regulation . . . . .	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise . . . . .	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection . . . . .	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce . . . . .	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time . . . . .	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift . . . . .	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift . . . . .	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy . . . . .	13
定電圧精度	
14. Condensation . . . . .	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry . . . . .	15
測定回路図	

(Final Page 15 )



Model		ZUS1R50515	Temperature		25°C																																									
Item		Line Regulation 静的入力変動	Testing Circuitry		Figure A																																									
Object		+15V0.1A																																												
1. Graph			2. Values																																											
<p>-----□----- Load 50%</p> <p>—————△————— Load 100%</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p> <p>(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.0</td><td>15.094</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>15.094</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.095</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.094</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>15.095</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>15.095</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>15.095</td><td>15.092</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>15.094</td><td>15.092</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	4.0	15.094	15.093	4.5	15.094	15.093	5.0	15.095	15.093	6.0	15.094	15.093	7.0	15.095	15.093	8.0	15.095	15.093	9.0	15.095	15.092	9.5	15.094	15.092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%																																												
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																												
4.0	15.094	15.093																																												
4.5	15.094	15.093																																												
5.0	15.095	15.093																																												
6.0	15.094	15.093																																												
7.0	15.095	15.093																																												
8.0	15.095	15.093																																												
9.0	15.095	15.092																																												
9.5	15.094	15.092																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												
—	—	—																																												



Model		ZUS1R50515	Temperature		25°C																																							
Item		Efficiency 効率	Testing Circuitry		Figure A																																							
Object																																												
<p>1. Graph</p> <p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Efficiency [%]</p> <p>Input Voltage [V]</p>			<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input Voltage [V]</th> <th>Load 50% Efficiency [%]</th> <th>Load 100% Efficiency [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.0</td><td>64.4</td><td>68.8</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>61.5</td><td>68.7</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>60.4</td><td>69.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>57.1</td><td>67.3</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>53.0</td><td>65.8</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>49.9</td><td>62.7</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>47.1</td><td>60.4</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>44.2</td><td>59.2</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Input Voltage [V]	Load 50% Efficiency [%]	Load 100% Efficiency [%]	4.0	64.4	68.8	4.5	61.5	68.7	5.0	60.4	69.0	6.0	57.1	67.3	7.0	53.0	65.8	8.0	49.9	62.7	9.0	47.1	60.4	9.5	44.2	59.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Input Voltage [V]	Load 50% Efficiency [%]	Load 100% Efficiency [%]																																										
4.0	64.4	68.8																																										
4.5	61.5	68.7																																										
5.0	60.4	69.0																																										
6.0	57.1	67.3																																										
7.0	53.0	65.8																																										
8.0	49.9	62.7																																										
9.0	47.1	60.4																																										
9.5	44.2	59.2																																										
—	—	—																																										
—	—	—																																										
—	—	—																																										
—	—	—																																										
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p> <p>(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。</p>																																												




Model		ZUS1R50515	Temperature		25°C																																															
Item		Load Regulation 静的負荷変動	Testing Circuitry		Figure A																																															
Object		+15V0.1A																																																		
<p>1. Graph</p> <p> <span style="display: inline-block; width: 1em; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 0.5em;"></span>△— Input Volt. 4.5V  <span style="display: inline-block; width: 1em; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 0.5em;"></span>□--- Input Volt. 5.0V  <span style="display: inline-block; width: 1em; border-bottom: 1px dotted black; margin-right: 0.5em;"></span>○... Input Volt. 9.0V                 </p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Load Current [A]</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>			<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 4.5[V]</th> <th>Input Volt. 5.0[V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>15.095</td><td>15.095</td><td>15.096</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>15.095</td><td>15.095</td><td>15.095</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>15.094</td><td>15.095</td><td>15.095</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>15.094</td><td>15.094</td><td>15.094</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>15.094</td><td>15.094</td><td>15.094</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>15.093</td><td>15.094</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>0.11</td><td>15.093</td><td>15.093</td><td>15.093</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.00	15.095	15.095	15.096	0.02	15.095	15.095	15.095	0.04	15.094	15.095	15.095	0.06	15.094	15.094	15.094	0.08	15.094	15.094	15.094	0.10	15.093	15.094	15.093	0.11	15.093	15.093	15.093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]																																																	
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																	
0.00	15.095	15.095	15.096																																																	
0.02	15.095	15.095	15.095																																																	
0.04	15.094	15.095	15.095																																																	
0.06	15.094	15.094	15.094																																																	
0.08	15.094	15.094	15.094																																																	
0.10	15.093	15.094	15.093																																																	
0.11	15.093	15.093	15.093																																																	
—	—	—	—																																																	
—	—	—	—																																																	
—	—	—	—																																																	



Model	ZUS1R50515	Temperature	25°C
Item	Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.1A		

1. Graph



2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.00	5	5
0.02	5	5
0.04	5	5
0.06	5	5
0.08	8	5
0.10	10	5
0.11	10	5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。  
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。





Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図



Model	ZUS1R50515	Temperature	25°C
Item	Ripple-Noise リップルノイズ	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.1A		

1. Graph



Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.  
 Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。  
 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
 入力商用周期  
 T2: Due to Switching  
 スイッチング周期




Fig. Complex Ripple Wave Form  
 図 リップル波形詳細図

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.00	10	20
0.02	12	20
0.04	12	25
0.06	12	25
0.08	15	30
0.10	18	30
0.11	20	30
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—



<p>Model ZUS1R50515</p> <p>Item Overcurrent Protection 過電流保護</p> <p>Object +15V0.1A</p>		<p>Temperature 25°C</p> <p>Testing Circuitry Figure A</p>																																																							
<p>1. Graph</p> <p>[V]</p> <p>Input Volt. 4.5V Input Volt. 5.0V Input Volt. 9.0V</p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Load Current [A]</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Output Voltage [V]</th> <th>Input Volt. 4.5[V]</th> <th>Input Volt. 5.0[V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.00</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>14.25</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>13.50</td><td>0.14</td><td>0.15</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>12.00</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>10.50</td><td>0.16</td><td>0.16</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>9.00</td><td>0.16</td><td>0.16</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>7.50</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>4.50</td><td>0.17</td><td>0.17</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>1.50</td><td>0.18</td><td>0.17</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.10</td><td>0.11</td><td>0.16</td></tr> </tbody> </table>	Output Voltage [V]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]	15.00	0.14	0.14	0.14	14.25	0.14	0.14	0.14	13.50	0.14	0.15	0.14	12.00	0.15	0.15	0.14	10.50	0.16	0.16	0.14	9.00	0.16	0.16	0.14	7.50	0.17	0.17	0.14	6.00	0.17	0.17	0.14	4.50	0.17	0.17	0.14	3.00	0.18	0.17	0.14	1.50	0.18	0.17	0.15	0.00	0.10	0.11	0.16
Output Voltage [V]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]		Input Volt. 9.0[V]																																																					
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]																																																						
15.00	0.14	0.14	0.14																																																						
14.25	0.14	0.14	0.14																																																						
13.50	0.14	0.15	0.14																																																						
12.00	0.15	0.15	0.14																																																						
10.50	0.16	0.16	0.14																																																						
9.00	0.16	0.16	0.14																																																						
7.50	0.17	0.17	0.14																																																						
6.00	0.17	0.17	0.14																																																						
4.50	0.17	0.17	0.14																																																						
3.00	0.18	0.17	0.14																																																						
1.50	0.18	0.17	0.15																																																						
0.00	0.10	0.11	0.16																																																						
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																									

# COSEL



Model	ZUS1R50515	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.1A		

Input Volt. 5.0 V  
Cycle 100 mS

Load Current



Min. Load ←→  
Load 100 %

100 mV/div





Min. Load ←→  
Load 50 %

100 mV/div



Load 50% ←→  
Load 100 %

100 mV/div




1 mS/div



Model	ZUS1R50515	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.1A		

1. Graph


Input Volt. 4.5 V



2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.05	3.10	3.15	1.10	51.40
100 %	0.05	3.20	3.25	0.45	3.15





Model		ZUS1R50515
-------	--	------------


Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動
------	--	-------------------------------------

Testing Circuitry Figure A

Object		+15V0.1A
--------	--	----------

1. Graph

—△— Input Volt. 4.5V  
 - - -□- - - Input Volt. 5.0V  
 - - -○- - - Input Volt. 9.0V



Load 100%

Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values

Temperature [°C]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
-30	15.125	15.125	15.125
-20	15.121	15.121	15.120
-10	15.115	15.115	15.115
0	15.111	15.111	15.110
10	15.106	15.106	15.105
25	15.095	15.095	15.095
30	15.092	15.092	15.092
40	15.082	15.082	15.082
55	15.063	15.063	15.063
60	15.055	15.054	15.054
-	-	-	-



Model		ZUS1R50515	Testing Circuitry Figure A																																				
Item		Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧																																					
Object		+15V0.1A																																					
1. Graph		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>-----□----- Load 50%</div> <div>-----△----- Load 100%</div> </div>	2. Values																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Input Volt. [V]</th> <th>Load 100% Input Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>2.4</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>-20</td><td>2.4</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>-10</td><td>2.3</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>0</td><td>2.2</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>10</td><td>2.2</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>25</td><td>2.2</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>30</td><td>2.2</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>40</td><td>2.2</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>55</td><td>2.2</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>60</td><td>2.2</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]	-30	2.4	3.5	-20	2.4	3.5	-10	2.3	3.4	0	2.2	3.3	10	2.2	3.3	25	2.2	3.2	30	2.2	3.2	40	2.2	3.1	55	2.2	3.1	60	2.2	3.0	—	—	—	
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]																																					
-30	2.4	3.5																																					
-20	2.4	3.5																																					
-10	2.3	3.4																																					
0	2.2	3.3																																					
10	2.2	3.3																																					
25	2.2	3.2																																					
30	2.2	3.2																																					
40	2.2	3.1																																					
55	2.2	3.1																																					
60	2.2	3.0																																					
—	—	—																																					
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																							
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																							



Model		ZUS1R50515	Testing Circuitry	Figure A																																				
Item		Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																						
Object		+15V0.1A	2.Values																																					
1. Graph		<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Input Volt. 4.5 V</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.</p> <p>(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。</p>																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambient Temp. [°C]</th> <th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-30</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>-20</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>-10</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>0</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	10	20	-20	10	15	-10	10	15	0	10	15	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	-	-	-
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																						
-30	10	20																																						
-20	10	15																																						
-10	10	15																																						
0	10	15																																						
10	5	10																																						
25	5	10																																						
30	5	10																																						
40	5	10																																						
55	5	10																																						
60	5	10																																						
-	-	-																																						



<b>COSEL</b>																								
Model	ZUS1R50515																							
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト	Temperature 25 °C Testing Circuitry Figure A																						
Object	+15V0.1A																							
<p>1. Graph</p> <p>[V]</p> <p>Output Voltage</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 5V Load 100%</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>15.097</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.089</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.090</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>15.090</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>15.090</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.097	0.5	15.089	1.0	15.089	2.0	15.089	3.0	15.089	4.0	15.089	5.0	15.089	6.0	15.090	7.0	15.090	8.0	15.090
Time since start [H]	Output Voltage [V]																							
0.0	15.097																							
0.5	15.089																							
1.0	15.089																							
2.0	15.089																							
3.0	15.089																							
4.0	15.089																							
5.0	15.089																							
6.0	15.090																							
7.0	15.090																							
8.0	15.090																							



Model		ZUS1R50515	Testing Circuitry Figure A
Item		Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object		+15V0.1A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20~55 °C

Input Voltage : 4.5~9.0 V

Load Current : 0.0~0.1 A

\* Output Voltage Accuracy =  $\pm (\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

\* Output Voltage Accuracy (Ration) =  $\frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 -20~55 °C

入力電圧 4.5~9.0 V

負荷電流 0.0~0.1 A

\* 定電圧精度(変動値) =  $\pm (\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

\* 定電圧精度(変動率) =  $\frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy (Ration) [%]
Maximum Voltage	-20	9.0	0.0	15.124	±33	±0.3
Minimum Voltage	55	5.0	0.1	15.058		



Model		ZUS1R50515	Testing Circuitry	Figure A
Item		Condensation 結露特性		
Object		+15V 0.1A		

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 24°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温24℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50%	1	15.102	5	10
	2	15.107	5	10
	3	15.109	5	10
Load 100%	1	15.100	10	30
	2	15.106	10	30
	3	15.107	10	30

Input Volt. 5.0 V




Figure A