



TEST DATA OF ZUS1R51212
(12.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : June 14. 1996

Approved by : T. Sugimori
Design Manager

Prepared by : K. Shimano
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	13
定電圧精度	
14. Condensation	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	15
測定回路図	

(Final Page 15)




Model		ZUS1R51212	Temperature		25°C																																									
Item		Line Regulation 静的入力変動	Testing Circuitry		Figure A																																									
Object		+12V0.13A																																												
1. Graph			2. Values																																											
<p>-----□----- Load 50%</p> <p>-----△----- Load 100%</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.</p> <p>(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Input Voltage [V]</th> <th>Load 50%</th> <th>Load 100%</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8.0</td><td>12.109</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>12.109</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>12.109</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>12.109</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>15.0</td><td>12.109</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>18.0</td><td>12.109</td><td>12.107</td></tr> <tr><td>20.0</td><td>12.109</td><td>12.107</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	8.0	12.109	12.108	9.0	12.109	12.108	10.0	12.109	12.108	12.0	12.109	12.108	15.0	12.109	12.108	18.0	12.109	12.107	20.0	12.109	12.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%																																												
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																												
8.0	12.109	12.108																																												
9.0	12.109	12.108																																												
10.0	12.109	12.108																																												
12.0	12.109	12.108																																												
15.0	12.109	12.108																																												
18.0	12.109	12.107																																												
20.0	12.109	12.107																																												
-	-	-																																												
-	-	-																																												
-	-	-																																												
-	-	-																																												
-	-	-																																												



Model	ZUS1R51212
Item	Efficiency 効率
Object	_____

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph
 [---□---] Load 50%
 [—△—] Load 100%



2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
8.0	72.0	75.1
9.0	70.6	75.2
10.0	69.1	74.9
12.0	65.7	73.5
15.0	60.0	70.6
18.0	54.6	67.0
20.0	51.0	64.6
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。



Model		ZUS1R51212	Temperature		25°C																																															
Item		Load Regulation 静的負荷変動	Testing Circuitry		Figure A																																															
Object		+12V0.13A																																																		
1. Graph			2. Values																																																	
<p> △—— Input Volt. 9.0V □----- Input Volt. 12.0V ○----- Input Volt. 18.0V </p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> <th>Input Volt. 12.0[V]</th> <th>Input Volt. 18.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> <th>Output Volt. [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>12.110</td><td>12.111</td><td>12.113</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>12.110</td><td>12.110</td><td>12.110</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>12.109</td><td>12.109</td><td>12.109</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>12.109</td><td>12.109</td><td>12.109</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>12.108</td><td>12.109</td><td>12.109</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>12.108</td><td>12.108</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>0.12</td><td>12.108</td><td>12.108</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>0.13</td><td>12.108</td><td>12.108</td><td>12.108</td></tr> <tr><td>0.14</td><td>12.107</td><td>12.108</td><td>12.107</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>			Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.00	12.110	12.111	12.113	0.02	12.110	12.110	12.110	0.04	12.109	12.109	12.109	0.06	12.109	12.109	12.109	0.08	12.108	12.109	12.109	0.10	12.108	12.108	12.108	0.12	12.108	12.108	12.108	0.13	12.108	12.108	12.108	0.14	12.107	12.108	12.107	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																	
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																	
0.00	12.110	12.111	12.113																																																	
0.02	12.110	12.110	12.110																																																	
0.04	12.109	12.109	12.109																																																	
0.06	12.109	12.109	12.109																																																	
0.08	12.108	12.109	12.109																																																	
0.10	12.108	12.108	12.108																																																	
0.12	12.108	12.108	12.108																																																	
0.13	12.108	12.108	12.108																																																	
0.14	12.107	12.108	12.107																																																	
—	—	—	—																																																	
<p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>																																																				




COSEL																																									
Model	ZUS1R51212	Temperature	25°C																																						
Item	Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧(負荷電流特性)	Testing Circuitry	Figure A																																						
Object	+12V 0.13A																																								
<p>1. Graph</p> <p style="text-align: right;">-----□----- Input Volt. 9.0V —————△————— Input Volt. 18.0V</p>		<p>2. Values</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Load Current [A]</th> <th>Input Volt. 9.0 [V]</th> <th>Input Volt. 18.0 [V]</th> </tr> <tr> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> <th>Ripple Output Volt. [mV]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.00</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0.02</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0.04</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0.06</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.10</td><td>12</td><td>8</td></tr> <tr><td>0.12</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>0.13</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>0.14</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]	0.00	5	5	0.02	5	5	0.04	5	5	0.06	8	8	0.08	8	8	0.10	12	8	0.12	16	16	0.13	18	18	0.14	20	20	—	—	—	—	—	—
Load Current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]																																							
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]																																							
0.00	5	5																																							
0.02	5	5																																							
0.04	5	5																																							
0.06	8	8																																							
0.08	8	8																																							
0.10	12	8																																							
0.12	16	16																																							
0.13	18	18																																							
0.14	20	20																																							
—	—	—																																							
—	—	—																																							
<p>Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <div style="text-align: center;"> <p>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期</p> <p>T2: Due to Switching スイッチング周期</p> </div> <p style="text-align: center;">Fig. Complex Ripple Wave Form 図 リップル波形詳細図</p>																																									



Model		ZUS1R51212	Temperature		25°C
Item		Ripple-Noise リップルノイズ	Testing Circuitry		Figure A
Object		+12V0.13A			

1. Graph
 [mV]
 -----□----- Input Volt. 9.0V
 -----△----- Input Volt. 18.0V



2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.00	10	18
0.02	12	18
0.04	12	18
0.06	20	18
0.08	20	18
0.10	25	20
0.12	28	22
0.13	30	23
0.14	32	25
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.
 Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。
 (注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
 入力商用周期
 T2: Due to Switching
 スイッチング周期




Fig. Complex Ripple Wave Form
 図 リップル波形詳細図



Model		ZUS1R51212	Temperature 25°C Testing Circuitry Figure A																																																								
Item		Overcurrent Protection 過電流保護																																																									
Object		+12V0.13A	2. Values																																																								
1. Graph		<p> Input Volt. 9.0V Input Volt. 12.0V Input Volt. 18.0V </p>																																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Output Voltage [V]</th> <th>Input Volt. 9.0[V]</th> <th>Input Volt. 12.0[V]</th> <th>Input Volt. 18.0[V]</th> </tr> <tr> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> <th>Load Current [A]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.00</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>11.40</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>10.80</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>0.18</td></tr> <tr><td>9.60</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>8.40</td><td>0.18</td><td>0.20</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>7.20</td><td>0.18</td><td>0.19</td><td>0.16</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>0.18</td><td>0.19</td><td>0.16</td></tr> <tr><td>4.80</td><td>0.18</td><td>0.19</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>3.60</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>2.40</td><td>0.18</td><td>0.18</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>1.20</td><td>0.19</td><td>0.18</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>0.17</td><td>0.23</td><td>0.18</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]	12.00	0.18	0.20	0.18	11.40	0.18	0.20	0.18	10.80	0.18	0.20	0.18	9.60	0.18	0.20	0.17	8.40	0.18	0.20	0.17	7.20	0.18	0.19	0.16	6.00	0.18	0.19	0.16	4.80	0.18	0.19	0.15	3.60	0.18	0.18	0.15	2.40	0.18	0.18	0.14	1.20	0.19	0.18	0.15	0.00	0.17	0.23	0.18
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																								
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]																																																								
12.00	0.18	0.20	0.18																																																								
11.40	0.18	0.20	0.18																																																								
10.80	0.18	0.20	0.18																																																								
9.60	0.18	0.20	0.17																																																								
8.40	0.18	0.20	0.17																																																								
7.20	0.18	0.19	0.16																																																								
6.00	0.18	0.19	0.16																																																								
4.80	0.18	0.19	0.15																																																								
3.60	0.18	0.18	0.15																																																								
2.40	0.18	0.18	0.14																																																								
1.20	0.19	0.18	0.15																																																								
0.00	0.17	0.23	0.18																																																								
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.																																																											
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。																																																											

COSEL

Model	ZUS1R51212	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.13A		

Input Volt. 12.0 V



Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ←→

Load 100 %



200 mV/div



Min. Load ←→

Load 50 %



200 mV/div



Load 50% ←→

Load 100 %

200 mV/div




1 mS/div




Model	ZUS1R51212	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.13A		

1. Graph



2. Values


		[mS]				
Load	Time	T d	T r	T s	T h	T f
	50 %	0.65	2.40	3.05	1.85	2.70
	100 %	0.65	2.50	3.15	0.75	2.35





Model	ZUS1R51212	Testing Circuitry Figure A
Item	Ambient Temperature Drift 周囲温度変動	
Object	+12V0.13A	

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values


Temperature [°C]	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
-30	12.093	12.093	12.093
-20	12.095	12.095	12.095
-10	12.097	12.097	12.097
0	12.099	12.100	12.100
10	12.103	12.103	12.103
25	12.107	12.107	12.107
30	12.108	12.108	12.108
40	12.106	12.106	12.106
55	12.100	12.100	12.100
60	12.096	12.096	12.096
-	-	-	-



Model	ZUS1R51212
Item	Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧
Object	+12V0.13A

Testing Circuitry Figure A

1. Graph
 [V]
 -----□----- Load 50%
 -----△----- Load 100%



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。


2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]
-30	5.0	7.0
-20	4.9	6.8
-10	4.8	6.7
0	4.6	6.5
10	4.5	6.4
25	4.4	6.2
30	4.4	6.2
40	4.4	6.1
55	4.3	5.9
60	4.3	5.9
—	—	—



Model	ZUS1R51212
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)
Object	+12V0.13A

Testing Circuitry Figure A



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
-30	20	40
-20	10	20
-10	10	20
0	5	15
10	5	15
25	5	15
30	5	15
40	5	15
55	5	15
60	5	10
—	—	—



COSEL																								
Model	ZUS1R51212																							
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト	Temperature 25 ℃ Testing Circuitry Figure A																						
Object	+12V0.13A																							
<p>1. Graph</p> <p>[V]</p> <p>Output Voltage [V]</p> <p>Time [H]</p> <p>Input Volt. 12V Load 100%</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time since start [H]</th> <th>Output Voltage [V]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>12.103</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>12.100</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>12.101</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>12.101</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>12.101</td></tr> </tbody> </table>	Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	12.103	0.5	12.100	1.0	12.100	2.0	12.100	3.0	12.100	4.0	12.100	5.0	12.100	6.0	12.101	7.0	12.101	8.0	12.101
Time since start [H]	Output Voltage [V]																							
0.0	12.103																							
0.5	12.100																							
1.0	12.100																							
2.0	12.100																							
3.0	12.100																							
4.0	12.100																							
5.0	12.100																							
6.0	12.101																							
7.0	12.101																							
8.0	12.101																							



Model		ZUS1R51212	Testing Circuitry Figure A
Item		Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object		+12V0.13A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

- Temperature : -20~55 °C
- Input Voltage : 9.0~18.0 V
- Load Current : 0.00~0.13 A

* Output Voltage Accuracy = $\pm (\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

* Output Voltage Accuracy (Ration) = $\frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

- 周囲温度 -20~55 °C
- 入力電圧 9.0~18.0 V
- 負荷電流 0.00~0.13 A

* 定電圧精度(変動値) = $\pm (\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

* 定電圧精度(変動率) = $\frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ration) [%]
Maximum Voltage	25	18.0	0.00	12.113	±9	±0.1
Minimum Voltage	-20	9.0	0.13	12.095		



Model		ZUS1R51212		
Item	Condensation	結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V 0.13A			

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 24°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.


1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10°Cに冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温24°C、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50%	1	12.221	10	20
	2	12.223	10	20
	3	12.223	10	20
Load 100%	1	12.219	20	25
	2	12.222	20	25
	3	12.220	20	25

Input Volt. 12.0 V



Data Acquisition/Control Unit
データ集録システム

Figure A