



TEST DATA OF ZUS60515

(5.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep. 23. 1996

Approved by : T. Sugimori
Design Manager

Prepared by : H. Kei
Design Engineer

コーセル株式会社
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation	1
静的入力変動	
2. Efficiency	2
効率	
3. Load Regulation	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current)	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise	5
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection	6
過電流保護	
7. Dynamic Load Response	7
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time	8
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift	9
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage	10
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature)	11
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift	12
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy	13
定電圧精度	
14. Condensation	14
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry	15
測定回路図	

(Final Page 15)

COSEL


Model ZUS60515

Item Line Regulation 静的入力変動

Object +15V0.4A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
4.0	15.103	15.101
4.5	15.103	15.101
5.0	15.104	15.101
6.0	15.104	15.101
7.0	15.104	15.101
8.0	15.104	15.100
9.0	15.104	15.100
9.5	15.103	15.100
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

COSEL


Model ZUS60515

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.

(注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。

2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
4.0	75.2	73.2
4.5	75.3	75.5
5.0	75.3	76.8
6.0	74.4	77.7
7.0	72.6	78.0
8.0	70.9	77.7
9.0	69.0	77.0
9.5	68.0	76.5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

COSEL

Model		ZUS60515		Temperature		25℃																																																
Item		Load Regulation 静的負荷変動		Testing Circuitry		Figure A																																																
Object		+15V0.4A																																																				
1. Graph		<div><div><div>△</div><div>Input Volt. 4.5V</div></div><div><div>□</div><div>Input Volt. 5.0V</div></div><div><div>○</div><div>Input Volt. 9.0V</div></div></div>		2. Values																																																		
<div><div><div>[V]</div><div>15.24</div><div>15.20</div><div>15.16</div><div>15.12</div><div>15.08</div><div>15.04</div><div>15.00</div><div>0</div></div><div>Output Voltage</div></div> <div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>Load Current</div><div>[A]</div></div>		<table><tr><th rowspan="2">Load Current [A]</th><th>Input Volt. 4.5[V]</th><th>Input Volt. 5.0[V]</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th></tr><tr><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>15.105</td><td>15.105</td><td>15.106</td></tr><tr><td>0.08</td><td>15.104</td><td>15.104</td><td>15.104</td></tr><tr><td>0.16</td><td>15.104</td><td>15.103</td><td>15.103</td></tr><tr><td>0.24</td><td>15.103</td><td>15.103</td><td>15.102</td></tr><tr><td>0.32</td><td>15.102</td><td>15.102</td><td>15.102</td></tr><tr><td>0.40</td><td>15.102</td><td>15.102</td><td>15.101</td></tr><tr><td>0.44</td><td>15.102</td><td>15.101</td><td>15.101</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	0.00	15.105	15.105	15.106	0.08	15.104	15.104	15.104	0.16	15.104	15.103	15.103	0.24	15.103	15.103	15.102	0.32	15.102	15.102	15.102	0.40	15.102	15.102	15.101	0.44	15.102	15.101	15.101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Load Current [A]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
0.00	15.105	15.105	15.106																																																			
0.08	15.104	15.104	15.104																																																			
0.16	15.104	15.103	15.103																																																			
0.24	15.103	15.103	15.102																																																			
0.32	15.102	15.102	15.102																																																			
0.40	15.102	15.102	15.101																																																			
0.44	15.102	15.101	15.101																																																			
—	—	—	—																																																			
—	—	—	—																																																			
—	—	—	—																																																			
<div>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</div>																																																						
<div>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</div>																																																						

COSEL

Model		ZUS60515	
Item	Ripple Voltage (by Load Current) リップル電圧 (負荷電流特性)		Temperature 25℃ Testing Circuitry Figure A
Object	+15V 0.4A		

1. Graph

-----□----- Input Volt. 4.5V

-----△----- Input Volt. 9.0V

[mV]

100

80

60

40

20

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Ripple Voltage

Load Current

[A]

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.00	5	5
0.08	5	5
0.16	8	5
0.24	10	5
0.32	15	5
0.40	25	8
0.44	30	8
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p - p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期

T2: Due to Switching
スイッチング周期

Ripple [mVp-p]

T1

T2

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

COSEL

LUCEL

Model	ZUS60515
Item	Ripple-Noise リップルノイズ
Object	+15V0.4A

Temperature	25℃
Testing Circuitry	Figure A

1. Graph

-----□-----

Input Volt. 4.5V

-----△-----

Input Volt. 9.0V

[mV]

250

200

150

100

50

0

Ripple-Noise

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Load Current

[A]

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 4.5 [V]	Input Volt. 9.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.00	15	25
0.08	35	35
0.16	50	50
0.24	50	60
0.32	60	70
0.40	65	75
0.44	65	75
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。
(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line
入力商用周期

T2: Due to Switching
スイッチング周期

Ripple-Noise

[mVp-p]

Fig. Complex Ripple Wave Form
図 リップル波形詳細図

COSEL


Model ZUS60515

Item Overcurrent Protection
過電流保護

Object +15V0.4A

Temperature 25°C
Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

2. Values

Output Voltage [V]	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]
	Load Current [A]	Load Current [A]	Load Current [A]
15.00	0.59	0.62	0.57
14.25	0.59	0.63	0.57
13.50	0.60	0.64	0.57
12.00	0.62	0.65	0.56
10.50	0.64	0.66	0.54
9.00	0.65	0.67	0.52
7.50	0.66	0.66	0.49
6.00	0.65	0.65	0.46
4.50	0.63	0.62	0.42
3.00	0.61	0.59	0.38
1.50	0.60	0.56	0.38
0.00	0.54	0.57	0.57

COSEL

Model	ZUS60515	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.4A		

Input Volt. 5.0 V



Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %



200 mV/div



Min. Load ↔

Load 50 %



200 mV/div



Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div




1 mS/div

COSEL

Model	ZUS60515	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.4A		

1. Graph


Input Volt. 4.5 V



2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.30	3.20	3.50	0.21	3.81
100 %	0.30	3.30	3.60	0.11	2.01



COSEL


Model ZUS60515

Item Ambient Temperature Drift
周囲温度変動

Object +15V0.4A

Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values

Temperature	Input Volt. 4.5[V]	Input Volt. 5.0[V]	Input Volt. 9.0[V]
[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]
-30	15.107	15.107	15.107
-20	15.106	15.106	15.106
-10	15.104	15.105	15.104
0	15.103	15.103	15.103
10	15.102	15.102	15.102
25	15.100	15.100	15.099
30	15.101	15.100	15.099
40	15.095	15.094	15.093
55	15.084	15.082	15.081
60	15.077	15.076	15.074
—	—	—	—

COSEL

Model

ZUS60515

Item


Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage
最低レギュレーション電圧

Object

+15V0.4A

Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values

Ambient Temp.	Load 50%	Load 100%
Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.
[°C]	[V]	[V]
-30	3.9	4.1
-20	3.9	4.1
-10	3.8	3.9
0	3.7	3.8
10	3.6	3.8
25	3.5	3.7
30	3.5	3.6
40	3.4	3.5
55	3.3	3.4
60	3.1	3.4
—	—	—

COSEL


Model ZUS60515

Item Ripple Voltage (by Ambient Temp.)
リップル電圧 (周囲温度特性)

Object +15V0.4A

Testing Circuitry Figure A

1. Graph



Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.

(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。

2. Values

Ambient Temp. [°C]	Load 50%	Load 100%
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
-30	10	60
-20	10	45
-10	10	30
0	5	25
10	5	25
25	5	20
30	5	20
40	5	20
55	5	20
60	5	20
—	—	—

COSEL

Model

ZUS60515

Item

Time Lapse Drift 経時ドリフト

Temperature

25 °C


Testing Circuitry

Figure A

Object

+15V0.4A

1. Graph



Input Volt.

5V

Load

100%

2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	15.103
0.5	15.096
1.0	15.096
2.0	15.097
3.0	15.097
4.0	15.096
5.0	15.096
6.0	15.096
7.0	15.097
8.0	15.097

COSEL

Model	ZUS60515	Testing Circuitry Figure A
Item	Output Voltage Accuracy 定電圧精度	
Object	+15V0.4A	

Output Voltage Accuracy

This is defined as the value of the output voltage, regulation load, ambient temperature and input voltage varied at random in the range as specified below.

Temperature : -20~55 °C

Input Voltage : 4.5~9.0 V

Load Current : 0.0~0.4 A

* Output Voltage Accuracy = $\pm (\text{Maximum of Output Voltage} - \text{Minimum of Output Voltage}) / 2$

* Output Voltage Accuracy (Ration) = $\frac{\text{Voltage Accuracy}}{\text{Rated Output Voltage}} \times 100$

定電圧精度

周囲温度、入力電圧、負荷を下記仕様内で、任意に変動させたときの出力電圧の変動をいう。

周囲温度 : -20~55 °C

入力電圧 : 4.5~9.0 V

負荷電流 : 0.0~0.4 A

* 定電圧精度(変動値) = $\pm (\text{出力電圧の最高値} - \text{出力電圧の最低値}) / 2$

* 定電圧精度(変動率) = $\frac{\text{変動値}}{\text{定格出力電圧}} \times 100$

Item	Temperature [°C]	Input Voltage [V]	Output Current [A]	Output Voltage [V]	Output Voltage Accuracy [mV]	Output Voltage Accuracy(Ration) [%]
Maximum Voltage	-20	9.0	0.0	15.112	±18	±0.2
Minimum Voltage	55	4.5	0.4	15.077		

COSEL

COLTEL

Model	ZUS60515
Item	Condensation 結露特性
Object	+15V 0.4A

Testing Circuitry Figure A

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10°C for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26°C and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で -10°C に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温 26°C 、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	15.387	5	40
	2	15.395	5	45
	3	15.394	5	45
Load 100 %	1	15.386	15	60
	2	15.393	20	60
	3	15.392	20	65

Input Volt. 5.0 V

-14-

BC-2045

COSEL




Figure A